



Možnost montáže
Požadovaný výkon (hp)
Vstupní otáčky

Typ tažení
70 - 90
40

Možnosti	2 uzly	3 uzly	3 uzly se sekačkou
Hydraulický sběrný píst	Standart	Standart	Standart
Jednotka Chopper	-	-	✓
Potřebný výkon (hp)	70	70	90
Velikost balíku cm	36x46	36x46	36x46
Délka zdvihu a otáčky cm-rpm	73cm - 92 rpm	73cm - 92 rpm	73cm - 92 rpm
Uzly (ks).	2 Provazy	3 Provazy	3P rovazy
Uzlovač drátů	Volitelné	-	-
Uzlový ventilátor	✓	✓	✓
Odlehčovací uzel	✓	✓	✓
Přenos energie uzlového systému	Řetěz	Řetěz	Řetěz
Přenos výkonu levé vidlice	Hřídel	Hřídel	Hřídel
Pravý vidlicový převod výkonu	Řetěz	Řetěz	Řetěz
Přenos výkonu sběrné sestavy	Řetěz	Řetěz	Řetěz
Kapacita skříně na motouzy / digitální počítadlo balíků	8	8	8
Digitální počítadlo balíků	Volitelné	Volitelné	Volitelné



Produkt	Šířka vyzvednutí	Se sekáčkem
2 KNOTTERS SMALL BALER	150	
2 KNOTTERS SMALL BALER	163	
3 KNOTTERS SMALL BALER	150	✓
3 KNOTTERS SMALL BALER	163	
3 KNOTTERS SMALL BALER	163	✓

